



C. Álamos 7, 29012 Málaga, España
Reg Mercantil No. 21138651
hola@encimerasmalaga.es

Cuidado, mantenimiento y limpieza de Blaker Surfaces

Características Generales de las Encimeras Porcelánicas

- **Fácil limpieza:** No absorben líquidos ni manchas, lo que garantiza higiene.
- **Resistencia:** Al calor (puedes colocar ollas calientes directamente), rayados, impactos, rayos UV y productos químicos comunes en cocinas (como jugo de limón, vinagre, aceite, vino o café).
- **Consideraciones especiales:**
 - Evita impactos fuertes en los bordes, ya que pueden astillarse (como en cualquier superficie sinterizada).
 - Las cuchillas cerámicas pueden rayar la superficie en cualquier acabado, similar a otras marcas.
 - No uses ácidos fuertes como el fluorhídrico (HF) o sus derivados, ya que pueden dañar el material.

Limpieza Diaria (Mantenimiento Ordinario)

Para la mayoría de los casos, un paño húmedo es suficiente. Limpia la encimera diariamente si es necesario para eliminar polvo, residuos o derrames.

- **Método recomendado:**
 1. Usa un paño de microfibra para quitar el polvo.
 2. Lava con agua tibia y un detergente neutro (sin ceras ni abrillantadores) en la dosis recomendada por el fabricante. Evita productos con hidrófluórico o cloro.
 3. Enjuaga con agua tibia y seca con un paño suave o papel absorbente para evitar marcas de agua.
 - Si hay derrames, límpialos inmediatamente: cuanto más rápido actúes, más fácil será remover las manchas.
- **Consejos:**
 - No uses ceras, jabones oleosos, impregnantes o tratamientos hidrorrepelentes, ya que no son necesarios y pueden dejar una película grasienta.
 - Para superficies grandes o uso intensivo (como en cocinas comerciales), usa una máquina rotativa de baja velocidad con discos suaves.
 - En acabados pulidos (como XGloss en marcas similares), mantén la superficie libre de arena o grava para evitar abrasión por pisadas o roces.

Limpieza Inicial (Después de la Instalación)

Tras la instalación, elimina residuos de obra como cemento, silicona, epoxi o cal.

- **Procedimiento:**
 1. Prepara detergente ácido tamponado (quita-cemento) diluido en agua según el fabricante, o disolvente orgánico/acetona para siliconas y pegamentos.
 2. Distribuye la solución, deja actuar unos minutos y frota con un paño suave o máquina rotativa (sin discos decapantes).



C. Álamos 7, 29012 Málaga, España
Reg Mercantil No. 21138651
hola@encimerasmalaga.es

3. Recoge residuos con un aspirador de líquidos y enjuaga abundantemente con agua.
 4. Finaliza con un detergente neutro para eliminar cualquier residuo.
- Realiza esto 4-5 días después de la instalación. Prueba siempre en una zona oculta para verificar la resistencia.

Eliminación de Manchas Persistentes

Algunas manchas requieren procedimientos específicos según su naturaleza. Limpia lo antes posible para evitar que se sequen.

Tipo de Mancha	Tipo de Detergente Recomendado	Ejemplos de Productos	Procedimiento
Grasa / Aceite	Alcalino / Disolvente	Desengrasantes, amoníaco	Aplica, frota con paño suave y enjuaga.
Tinta / Marcador Permanente	Disolvente / Oxidante	Acetona, alcohol, peróxido de hidrógeno diluido	Frota suavemente; prueba en área oculta.
Óxido / Metal	Ácido / Oxidante	Limpiadores de metal, vinagre diluido	Deja actuar 2-5 min, enjuaga bien.
Cal / Cemento / Yeso	Ácido	Desincrustantes ácidos, removedores de cemento	Diluye 1:10 en agua fría; no dejes secar.
Vino / Café / Jugo de Fruta	Alcalino / Ácido	Detergentes neutros o vinagre	Limpia inmediatamente con agua tibia.
Resinas / Silicona / Epoxi	Disolvente	Acetona, thinner	Usa en pequeñas áreas; ventila el espacio.
Goma / Cera de Vela	Disolvente	Acetona o removedor de adhesivos	Raspa suavemente primero, luego aplica.
Sangre / Helado / Nicotina	Oxidante	Peróxido de hidrógeno o blanqueador diluido	Aplica y enjuaga rápidamente.
Rayones de Aluminio	Ácido	Limpiadores ácidos suaves	Frota con esponja no abrasiva.
Residuos Orgánicos (comida, líquidos)	Detergente convencional	Jabón neutro, eliminador de grasas	Limpieza diaria con agua y paño.

ADVERTENCIAS

- Siempre sigue las dosis y tiempos del fabricante. Prueba en una zona no visible.
- Evita herramientas abrasivas (esponjas metálicas, cepillos duros) que puedan rayar.
- Para manchas intensas, repite el proceso con mayor concentración si es necesario.
- En superficies antideslizantes (como Grip+ en Dekton), limpia más frecuentemente con jabón neutro y fregona de microfibra debido a la rugosidad.

RECOMENDACIONES GENERALES



C. Álamos 7, 29012 Málaga, España
Reg Mercantil No. 21138651
hola@encimerasmalaga.es

- Protege la encimera de abrasivos (arena, polvo) y evita arrastrar objetos pesados.
- No uses productos con cloro, abrillantadores o alcalinos fuertes en acabados mate.
- Para mantenimiento a largo plazo, una limpieza profunda anual con detergente neutro ayuda a preservar el brillo.
- Si la superficie está en exteriores, protege de exposición prolongada a sales o atmósferas salinas para evitar corrosión en accesorios metálicos.